

WHMI070T-E

32 位 CPU
CAN 总线通讯
800×480 高分辨率
4 线精密电阻触屏
(表面硬度 4H)



性能规格	
显示尺寸	7" TFT
分辨率	800×480
显示色彩	65536 彩色
亮度	300cd/m ²
液晶寿命	50000 小时
CPU	800MHz RISC
存储器	128MB 闪存+64MB 内存
通讯端口	CAN 总线; COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2:RS232;
电气规格	
额定功率	4W
额定电压	12~28VDC
绝缘电阻	超过 50MΩ@500V DC
耐压性能	500 VAC 1 分钟
结构规格	
外壳材料	ABS 塑料
外形尺寸	204×150×37mm
安装方式	嵌入式安装
安装开孔尺寸	192×138mm
重量	0.75 Kg
环境规格	
工作温度	0~50°C
存储温度	-10~60°C
工作湿度	10~90%RH (无冷凝)
存储湿度	10~90%RH (无冷凝)
产品认证	
FCC 兼容性	符合 FCC Class A
抗震性	10~25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
面板防护等级	符合 IP65 认证 (4208 — 93)

人机界面 WHMI070T-E

